

**BIOFA**   
WOHNGESUND & NACHHALTIG

# Pflege- und Reparatur- anleitung

FÜR LÖSEMITTELFREIE GEÖLT-GEWACHSTE  
HOLZ-OBERFLÄCHEN



# Sorgfältige Pflege, Reinigung und Reparatur sind das A und O für die Qualität der Oberfläche.

## **Pflege:**

Zur Pflege und Auffrischung der Holzoberflächen (nach Bedarf) das Pflegeset-Öl dünn mit dem Baumwolltuch auftragen und nach ca. 15-20 Min. Einwirkzeit trocken auspolieren. Ergibt eine samtweiche und seidengänzende Oberfläche.

## **Reinigung:**

Bei leichten Verschmutzungen das Pflegeset-Öl auf die betroffene Stelle aufträufeln, einige Minuten einwirken lassen, anschließend mit dem Baumwolltuch entfernen und trocken auspolieren. Bei stärkeren und tieferen Verschmutzungen Pflegeset-Öl aufbringen, 15-20 Minuten einwirken lassen, und je nach Hartnäckigkeit mit feinem Pad (weiß), grobem Pad (grau) oder Schleifpapier P 240 in Faserrichtung herauslösen. Gelösten Schmutz mit Baumwolltuch aufnehmen und Oberfläche anschließend trocken auspolieren.

## **Behandlung von Kratzern:**

Bei Verletzungen wie Kratzern die betroffenen Stellen mit Arbeitsplattenöl satt einlassen, 20 Minuten einwirken lassen, und die Oberfläche anschließend mit Baumwolltuch trocken auspolieren. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Damit ist das verletzte Holz wieder mit Öl gesättigt und geschützt.

## **Reparatur von Dellen:**

Druckstellen mit dem Schleifpapier gut anschleifen, dann Delle wässern und mit einem ausreichend feuchten Tuch und einem Bügeleisen herausdämpfen. Vorgang bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vorsicht: Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und

die Dellen herausgedämpft sind, das Holz gut trocken lassen. Danach die Stellen mit Schleifpapier gut schleifen. Man beginnt mit Körnung 150 über 180 bis 240 Endschliff. Abschließend das Pflegeset-Öl satt mit einem Wolltuch auftragen und nach 15-20 Min. trocken auspolieren.

## **Gefahrenhinweise:**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## **Sicherheitshinweise:**

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen -(Selbstentzündungsgefahr!) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

## **Entsorgung:**

Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Getränkte Arbeitsmaterialien nach Austrocknung mit dem Hausmüll entsorgen!

## **VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV:**

EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/l (2010). 2082 enthält max. 1 g/l VOC.

**Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihren Flächen.**



BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH ♦ +49 (0) 7164 9405 0

Dobelstr. 22 ♦ D-73087 Bad Boll ♦ info@biofa.de ♦ www.biofa.de